



**NOUVELLE  
FORMULATION**

# LISNET

- Enduit de Rebouchage Sans Retrait.



“ • LISNET est une pâte blanche à base de microsphères de verre prête à l'emploi, destinée au rebouchage des trous et fissures des murs et plafonds. ”

## > Applications

- S'utilise en intérieur ou extérieur sur de nombreux supports tels que : plâtre, stuc, béton, mortier, bois, etc.
- Enduit de ratissage.
- Rebouchage des trous, fissures, saignées.
- Jointoient de plaques de plâtre, plinthes.
- Rebouchage rapide de trous de chevilles, encastrement de charnières.
- Réparation des bois abimés.
- Séchage rapide.

## > Mode d'emploi

Dépoussiérer les supports et humidifier légèrement ceux très poreux.  
S'applique en une seule couche, à la spatule ou au couteau à enduire.  
Travailler LISNET sur une lame à enduire avant application.

Bien combler les trous ou les fissures sans laisser de vide.

Mouiller la spatule pour un lissage parfait en finition.

**Temps de séchage :** 30 minutes à 2 heures après application suivant les épaisseurs.  
Après séchage complet, peut être poncé et peint.

Nettoyage des outils à l'eau avant séchage.

Attendre 24 heures pour une peinture glycéro.

**Nota :** Refermer hermétiquement l'emballage après chaque emploi.

LISNET n'est pas adapté pour le scellement ou la fixation d'objets.

## > Avantages

- Economie jusqu'à 1/3 du temps en réalisation des joints de panneaux de plâtre.
- Sans retrait ni craquelure même pour les grosses épaisseurs.
- Séchage rapide, permet de repeindre rapidement.
- Très maniable et facile d'utilisation, ne coule pas.
- Ne creuse pas, ne fissure pas, ne faïence pas en séchant.
- Prêt à l'emploi, ne demande plus de mélange toujours trop long.
- Se ponce très facilement.
- Reste toujours légèrement souple.
- Idéal pour les jonctions entre plâtre et bois.
- Peut être appliquée et peint en extérieur.
- Pas d'éclatement à l'application des pointes.

## > Sécurité d'emploi

Consulter la FDS avant utilisation.

Temps de conservation de 12 mois en emballage bien fermé, à l'abri de fortes chaleurs ou du gel.

ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, NON CORROSIF.

Conforme à la norme NFT 30-608.

Stocker hors de la portée des enfants.

Ne pas travailler à des températures inférieures à + 12°C.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €  
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr  
Site Internet : [www.labofrance.fr](http://www.labofrance.fr)  
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE  
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux  
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com  
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03  
Site Internet : [www.laboutremer.com](http://www.laboutremer.com)  
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

