



# NET KING PLUS

- Nettoyant surpuissant Multisupport



• **Détergent surpuissant permettant un décrassage instantané en profondeur.**

• **Sa combinaison de matières actives permet de raviver et d'assainir une multitude de supports poreux et non poreux très rapidement.**

## > Applications

- S'utilise sur tous les matériaux tels que : Béton, béton désactivé, mortier, carrelage, pierre, pavés, terre-cuite, bois, enduit gratté, taloché ou lissé, etc.
- Idéal pour le nettoyage des monuments funéraires, mobiliers urbain, allées, terrasses, terrains de tennis, sols souples (aires de jeux), façades avant mise en peinture (peintes ou non peintes).
- Permet de régénérer en surface les bois grisés par les UV et les intempéries.
- Son utilisation est idéale pour les bois grisés tels que : Pin, Teck, Iroko, Ipé, bois exotiques, etc.

## > Mode d'emploi

S'applique de bas en haut en une couche copieuse avec un pulvérisateur joint viton basse pression (buse bleue ou rouge).

Dosage d'emploi : pur ou dilué à 50 % d'eau suivant travaux.

Laisser agir de 10 à 40 min. suivant encrassement et rincer dans tous les cas abondamment à l'eau pour neutralisation.

Le rinçage s'effectue au jet d'eau avec un léger brossage ou avec un nettoyeur haute pression (la rota buse n'est pas obligatoire).

Plus le support sera poreux et plus le rinçage devra être important.

En cas d'apparition d'efflorescences après séchage (rinçage insuffisant), neutraliser avec une solution de SOL M à 10 % suivi d'un rinçage à l'eau.

Le rinçage n'est pas obligatoire si aucun revêtement n'est prévu par la suite.

Consommation moyenne : 3 à 6 m<sup>2</sup>/litre de solution ou de produit pur.

## > Avantages

- NET KING PLUS est un concentré de détergents surpuissants permettant le décrassage immédiat des supports.
- Application simple et rapide.
- Agit très rapidement de 10 à 40 min. suivant encrassement.
- Permet une réception des travaux très rapide.
- Efficace sur une très grande variété de salissures.
- Réduit les coûts de main d'œuvre.
- Eclaircit, nettoie, dégrise les bois.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €  
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : [contact@labo-france.fr](mailto:contact@labo-france.fr)  
Site Internet : [www.labofrance.fr](http://www.labofrance.fr)  
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE  
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux  
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : [contact@labo-outremer.com](mailto:contact@labo-outremer.com)  
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03  
Site Internet : [www.labou-outremer.com](http://www.labou-outremer.com)  
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



**> Caractéristiques**

- pH : 13
- Aspect : liquide jaune verdâtre.
- Conservation : 6 mois en emballage d'origine à 20°C.  
Au delà de ce délai les qualités détergentes diminueront progressivement en perdant l'effet choc de nettoyage.
- Pour plus de renseignements se reporter à la fiche de données de sécurité (paragraphe 9).

**> Sécurité d'emploi**

NET KING PLUS n'élimine pas les traces de rouille ou d'oxyde.

Il est donc conseillé d'établir un diagnostic sur la nature des salissures.

Devant ces caractéristiques, il est conseillé de faire un essai préalable afin de s'assurer qu'aucune modification d'aspect du support ne se produira.

Suivant le taux de dilution employé, l'aspect et la teinte originale des supports teintés dans la masse (terre-cuite, grès, granit, marbre, etc.) peuvent être modifiés.

Dans ce cas, rectifier la concentration d'emploi ou utiliser d'autres produits moins agressifs comme KLINO.

Protéger tous les métaux et peintures car il y a un risque d'oxydation ou de décapage.

En cas de contact prolongé, risque de dépolir les supports tels que le verre, la faïence, le marbre, etc.

Protéger toute végétation.

Ne jamais mélanger à d'autres produits, des gaz dangereux peuvent se libérer.

Ne pas utiliser par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

**> Hygiène & sécurité**

Très alcalin : attaque la peau et les muqueuses, manipuler obligatoirement avec gants et lunettes.

Stocker impérativement à l'abri de la lumière et à des températures inférieures à 20°C.

Stocker uniquement dans son emballage d'origine qui est équipé d'un bouchon dégazeur.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €  
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : [contact@labo-france.fr](mailto:contact@labo-france.fr)  
Site Internet : [www.labofrance.fr](http://www.labofrance.fr)  
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE  
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux  
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : [contact@labo-outremer.com](mailto:contact@labo-outremer.com)  
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03  
Site Internet : [www.laboustremer.com](http://www.laboustremer.com)  
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

