



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



“ • **REGUL** est un liquide incolore concentré diluable à l'eau.

• **Il permet de régulariser l'absorption des fonds facilitant la mise en œuvre des enduits de mortier et plâtre.** ”

> Applications

- Spécialement utilisé avant travaux d'enduit de mortier et de plâtre sur supports très absorbants tels que : Brique, béton cellulaire, mortier, béton enduit de plâtre, parpaing, etc.

> Préparation des supports

Tous les supports à base de liant hydraulique devront avoir 28 jours de séchage.

Ils devront être sains, propres, dépoussiérés et sans produits de décoffrage.

Le support devra être humidifié la veille de l'application.

Ne pas appliquer par température inférieurs à + 5°C.

• **Supports non admissibles :** bois et matériaux non poreux.

• **Protéger les surfaces telles que :** peintures, vitres, carrelages, faïences, et les métaux.

> Mode d'emploi

Ne jamais employer pur.

• **Dilution :** 1 L pour 20 L d'eau.

S'applique en pulvérisation (buse bleue ou rouge) en 1 couche jusqu'à saturation du support.

• **Temps de séchage suivant température :** 30 minutes à 4 heures maximum.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : www.labofrance.fr
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : www.laboo-outremer.com
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

